

# LOREX®



## Détecteur de mouvement PIR et Capteur pour portes/fenêtres



### Spécifications du produit – Détecteur de mouvement PIR

Dimensions (L x H x P)	37 x 26 x 37 mm (1,46 x 1,02 x 1,46 po) (Avec support) 37 x 28 x 44 mm (1,46 x 1,10 x 1,73 po) (Sans support)
Poids	10 g (0,36 oz)
Couleur	Blanc
Alimentation	Batterie : CR2450, fournie
Connectivité	BLE5.0
Portée de détection	26 pieds max. 3
Angle de détection	110 degrés max 3
Type d'installation	Fixer sur une table, un mur ou au plafond
Lumière	Témoin lumineux d'état
Configuration requise / Compatibilité	Concentrateur de capteurs Lorex, Lorex Home Center
Montage	Adhésif, fourni
Conditions de fonctionnement	Utilisation en intérieur
Température de fonctionnement	-10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F)
Humidité	0 à 95 % RH
Garantie	Garantie limitée d'un (1) an

### Informations sur le modèle

AM41TK	6-95529-02587-2
Configuration	Détecteur de mouvement passif à infrarouge
Type d'emballage	Boîte blanche
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	9,3 x 3,4 x 2,1" / 236 x 86 x 33mm
Poids de l'emballage	0,25 kg (0,55 lb)
Volume de l'emballage	0,00066 cbm (0,023 cbf)

#### Disclaimers:

1. La notification par carillon provient d'un concentrateur Lorex, qui est activé lorsque les capteurs associés sont déclenchés.
2. Les capteurs doivent être à portée du concentrateur pour fonctionner.
3. La portée sera affectée par des facteurs environnementaux.
4. Peut en inclure un ou plusieurs, selon le forfait acheté.

Les produits Lorex sont conçus pour un usage de consommateur privé et professionnel uniquement et non pour les gouvernements fédéraux américains, les projets financés par le gouvernement fédéral ou les entrepreneurs fédéraux sont soumis à la NDAA.  
Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Aucune revendication n'est faite quant à l'exclusivité d'utilisation des marques déposées citées, autre que les marques détenues par Lorex Corporation. Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, les configurations ou les spécifications sans préavis ni responsabilité. Le produit peut différer de l'image.

## Série AK41TK / AM41TK

lorex.com

### Spécifications du produit – Capteur pour portes/fenêtres

Dimensions (L x H x P)	Capteur : 22 x 36 x 13 mm (0,87 x 1,42 x 0,51 po) Aimant : 10 x 24 x 11 mm (0,39 x 0,95 x 0,43 po)
Poids	20 g (0,71 oz)
Couleur	Blanc
Alimentation	Batterie : CR1632, fournie
Connectivité	BLE5.0
Lumière	Témoin lumineux d'état
Configuration requise / compatibilité	Concentrateur de capteurs Lorex, du Lorex Home Center
Montage	Adhésif, fourni
Conditions de fonctionnement	Utilisation en intérieur
Température de fonctionnement	-10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F)
Humidité de fonctionnement	0 à 95 % RH

### Informations sur le modèle

AK41TK	6-95529-02713-5
AK41TKG (UK modèle)	6-95529-04790-4
Configuration	Capteur porte et fenêtre
Type d'emballage	Boîte blanche
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	9,3 x 3,4 x 2,1" / 236 x 86 x 33mm
Poids de l'emballage	0,25 kg (0,55 lb)
Volume de l'emballage	0,00066 cbm (0,023 cbf)

Lorex Corporation  
10440 Little Patuxent Parkway, Ste. 300,  
Columbia, MD 21044, United States

© 2023 Lorex Corporation

Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex Technology et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception du produit, les spécifications et les prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE.  
(20-0068-DAH) 08232023-4